

水性だから安全・安心

誰でも簡単に施工できる!

EGカラー

すべり止めカラー塗料〈水性タイプ〉

TOAの「EGカラー」は、古くなったアスファルト舗装やコンクリート舗装を簡単にカラー化できる塗料です。「EGカラー」は、耐久性に優れ、高いグリップ力で安全な路面を提供します。

ローラバケなどを使い簡単に施工ができるため、専門技術者を必要としません。

《EGカラー》の特徴

1

プライマ不要・ローラバケで 誰でも簡単施工

プライマは不要です。本製品のみで優れた付着性が得られます。
ローラバケなどを用いて誰でも簡単に施工できます。

2

濡れた路面でも安全な 優れたグリップ感

人、車両、車椅子、自転車などがスリップすることないハイグリップで安全な路面を提供します。

3

車両の走行にも耐える 優れた耐摩耗性・耐久性

特殊アクリルエマルションとすべり止め細骨材を組み合わせることによって、薄層でありながら優れた耐摩耗性を実現しました。

4

垂れにくく 壁面にも利用可能

コンクリート・アスファルト舗装はもちろん、垂れにくい壁面※
(コンクリートやブロック)にもご利用いただけます。

※材質によっては充分に付着しない場合があります。



スタンディングパウチ入り

TOA 東亜道路工業株式会社

<http://www.toadoro.co.jp>



用途 いろいろ

《EGカラー》の用途

用途:歩道、駐車場やスロープ、園路のすべり止め塗装。ブロック壁面の塗装



《EGカラー》の使用方法

※必ず、手袋や保護具を使用してください。

清掃



施工箇所を高圧洗浄機またはデッキブラシと水を用いて清掃します。汚れやカビなど取り除いてください。その後、充分に乾燥させてください。

養生



養生テープなどを用いて塗面以外をカバーします。

EGカラーの塗布



EGカラーを袋ごとよくもみ、よく攪拌してから、容器に移します。ローラバケなどを使ってEGカラーを塗布します。乾燥後、もう一度塗布して仕上げます。

清掃と乾燥を必ず
行ってください。

はがれや色むら防止のため、汚れやほこり、カビなどを水で充分洗い流し、完全に乾燥させてください。

容量 **2.0kg**

乾燥時間

【夏期】約1時間

【冬期】約2時間

車両乗入れ可能時間

【夏期】約6時間

【冬期】約24時間

標準塗布量※

0.3kg/m²、2回塗り

※塗る面によって、塗布量が異なります

1袋の標準塗り面積



約2~3m²

全 **6色**

《EGカラー》のカラーバリエーション

仕上がりカラーイメージ

印刷物のため色が異なることがあります



使用上の注意

●顔料成分や滑り止め材、白い液体が溜まったり、分離状態になりますが、性能に問題はありません。袋ごとよく揉みほぐし、均一になるよう混ぜてからご使用ください ●気温5℃以下、雨天、湿度の高い時(85%以上)は塗らないでください ●雨上がりや高圧洗浄機等で水洗いした場合、施工箇所を充分に乾燥させてから塗ってください ●施工箇所の凹凸・風化の程度によって塗り面積が異なります ●ひび割れや穴などは、補修し充分乾燥させてから塗装してください ●新設コンクリートは、1か月以上、新設アスファルト面は3週間以上経ってから塗ってください ●河川や下水道に塗料を流さないでください ●保管時は凍結させないでください

TOA 東亜道路工業株式会社

<http://www.toadoro.co.jp>

〒106-0032 東京都港区六本木 7-3-7

TEL : 03-3405-5011 FAX : 03-3405-1818

メールでのお問合せは E-mail : seihin@toadoro.co.jp