



## 商品情報



# (ワイドビュータイプ) Color Safety Goggle ブラック カラーセーフティーゴーグル

発注コード 244-3625

品番 G5008-BK

EN168  
K・N  
クリアコーティング

レンズ  
クリア

一眼型

ANSI  
Z87.1  
規格品

防塵・防霧  
加工レンズ

UVカット  
(紫外線)  
90.0%

- 特長** ●防塵・対傷性の世界最高峰の規格である  
EN168クリアしたコーティングを施しています。  
●フレームの顔当たりが良いため疲れにくいです。
- 仕様** ●ANSI規格品(Z87.1) ●UV380(紫外線カット率約90%)  
●レンズ厚: 2.2mm ●EN168規格オプションK, N ●質量: 76g
- 材質** ●レンズ:ポリカーボネート

### 1.本製品の用途

- 研磨・研削作業 ●グラインダー作業 ●機械加工 ●土木作業 など



**警告**

- ①作業中に本製品をはずさないでください。  
②高温や有害光線の発生する作業には使用しないでください。  
③化学薬品取扱い作業や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業  
(切削・刈払い作業など)では、顔全体を保護する防災面を必ず併用して  
ください。  
\*本製品は、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームのすき間などから異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も必ずあわせて使用してください。

### 2.本製品着用の留意点

使用前に点検を行ってください。

- ①本製品を掛ける時は、鼻と耳に均等に荷重がかかる快適な位置に掛けられるように  
両手を用いてテンブルを十分に広げてかけてください。

### 3.保守・点検

- ①レンズにキズがつかないように取り扱ってください。  
●レンズを直接他の物体に接触させないでください。  
●本製品を裸で作業服のポケットに出し入れしないでください。  
●本製品を置く時は必ずレンズ面を上向き、または側面に向けてください。  
②常にレンズをきれいにしてください。  
●汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないでください。  
●ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類などが付着した場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄し、柔らかい布地などで軽く拭いてください。  
③長い期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下することがあります。  
時々点検をして安全を確認してください。  
④使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じんが付着しないようにケースに  
入れるか付着しない場所に保管してください。

### 4.改造、修理等

- ご使用者による改造、修理等は事故破損の原因となり危険です。  
絶対におやめください。



**注意**

- 下記の場合は速やかに使用を中止し、新しい商品と交換して  
ください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。  
①レンズにキズがつき、見えにくくなったとき。  
②フレームに割れやキズが生じた場合。

MADE  
IN  
TAIWAN



総発売元 ト拉斯コ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>