

TRUSCO
PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

シートペーパー

[特 長]

- 基材に丈夫な綿布を使用しているため、破れにくく凹凸の激しい錆、古い塗料剥がし、特に金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適。
- カットすればサンダーにも取り付け使用できます。

[用 途]

- 車両、船舶、構造用鋼材
- 金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに
- サビ取り、汚れ取り、バリ取りに
- 素地のならし研磨に
- 塗装前の研磨、仕上げ研磨に



注意事項

1. 防塵マスク・保護めがね・保護手袋等を着用の上、ご使用下さい。
2. 水を使つての使用はできません。
3. 高温多湿にならない場所に保管して下さい。

品 番	発注コード	粒 度
GBS-30	132-1102	30 (荒 目)
GBS-40	132-1129	40
GBS-50	132-1145	50
GBS-60	132-1161	60
GBS-80	132-1188	80
GBS-100	132-1200	100 (中 目)
GBS-120	132-1226	120
GBS-150	132-1242	150
GBS-180	132-1111	180
GBS-220	132-1137	220 (細 目)
GBS-240	132-1153	240
GBS-280	132-1170	280
GBS-320	132-1196	320
GBS-400	132-1218	400
GBS-600	132-1234	600 (極細目)
GBS-800	132-1251	800
GBS-1000	157-6496	1000
GBS-1200	157-6500	1200
GBS-1500	206-6577	1500
GBS-2000	206-6579	2000

●粒度P1500及びP2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。

[砥粒] : アルミナ質研削材

MADE IN JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

被削材 ＜適合粒度＞の目安

■凹凸の激しい錆落とし
30～60



■古い塗料の剥がし
30～100



■軽度錆落とし
80～150



■金属素地の荒磨き
80～150



■金属素地の仕上げ研磨
180～400



■ゴムロールや鏡面仕上げの
前処理の表面研磨
400～

