

一般書庫・背面ケース 取扱説明書

このたびは、当製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

安全上のご注意

使用上の安全を確保するため以下のことをお守り下さい。

⚠ 警告 取扱いを誤ると、死亡又は重傷を負う可能性があります。

1. スチール家具を設置する場合は、倒れ防止工事を必ず行って下さい。
製品を壁又は床に固定することで、転倒によるけがを防ぐことができます。
2. 開いた扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
3. 廃棄の場合は専門業者又は購入店へお申し付け下さい。

⚠ 注意 取扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

1. 本製品は屋内仕様です。故障やサビの原因になりますので屋外には設置しないで下さい。
2. 次の物は絶対に収納しないでください。
 - ①放射性物質・毒物・劇物・爆発物・揮発性物質等の危険物。
 - ②現金、証券等の貴重品
 - ③生き物、冷凍・冷蔵を要するもの。
 - ④その他収納に適していない物。
3. 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
4. 可動部の隙間に手や指を入れないで下さい。
5. 本体や棚板の上に乗らないで下さい。転倒やけがの恐れがあります。
6. 用途以外のことで使用しないで下さい。けがをすることがあります。
7. 商品の分解や改造はしないで下さい。
8. 異常を発見したまま使用しないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
9. 棚板には最大積載質量（等分布でW500以下の棚は40Kg・W500以上は60Kg）以上の物をのせないでください。製品が故障したりけがをすることがあります。
10. 本製品の錠前は簡易施錠です。工具などによる破壊には耐えられません。
収納物の盗難につきましては、一切責任を負いませんのでご注意下さい。
11. 溶接やカシメのゆるみ、ネジ等の欠落などの異常を発見した時は、直ちに使用を中止してお買い上げの販売店へご相談下さい。
12. 必ず水平な場所に製品を設置して下さい。扉の開閉や施錠で異常が発生する場合があります。
13. 本体や棚板の上に乗る、ぶら下る、寄りかかるなどしないで下さい。転倒したり、壊れてけがをすることがあります。
14. 液体が製品に付着した時はすぐにふき取って下さい。放置しますとサビが発生する場合があります。

その他の注意

1. 鍵を紛失しないようご注意下さい。万一カギを紛失された場合は、カギ番号と製品名を確認いただき購入先へご注文下さい。
鍵番号は鍵穴の付近に刻印されています。
2. 製品を第三者に譲渡する時は、取扱い方法を十分に説明して下さい。
3. 扉の開まり具合を日々点検し、不具合が発生した場合は購入店へ修理をご依頼下さい。

日常のお手入れ

- ・日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きを行って下さい。
- ・表面の汚れが目立つ時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸して固く絞り、汚れを拭きとって下さい。その後水で洗った布を固く絞り、水分が残らないように洗剤のついた箇所を拭きとって下さい。
- ※注意 アルコールやシンナー系の溶剤、酸アルカリ性の洗剤は塗装面をいためますので使用しないで下さい。

製品の仕様

寸法・標準付属部品 別表-1参照
主要材質 冷間圧延鋼材/溶融亜鉛メッキ鋼板（一部製品）
取手 ABS樹脂
表面処理 アミノアルキドメラミン樹脂焼付塗装

故障・異常の見分け方

以下の症状が発生した場合は以下の項目をご確認下さい。

- ・扉が閉まらない。開きにくい。：本体のレベルは水平ですか？ 収納物がはみ出ている、こぼれていませんか？
- ・鍵がかからない：扉はきちんと閉まっていますか？ 収納物を詰め込みすぎていませんか？ 本体にゆがみはありませんか？
- ・棚板ががたがたする：本体側の棚ツメに棚板が完全に入っている状態ですか？ ツメは4箇所とも同じ高さですか？

以上のことを処置しても直らない時は販売店へご相談下さい。

また、消耗品には寿命があります。樹脂部品・稼動部の部品に異常が発生した場合は、販売店へお知らせ下さい。

■表-1 寸法表

※錠前付き製品は錠2枚付。棚板1枚に付き棚受4個が付属。

●一般書庫：片開、両開戸書庫

型 番	外寸法(mm)			1マス内寸法			自由棚 枚数	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
603W タイプ (JIS1号深型スチール戸)	880	515	1790	812	480	1650	4	52.7
301 タイプ (JIS4号スチール戸)	515	380	880	447	345	740	2	15.0
303 タイプ (JIS3号スチール戸)	880		1790	812		1650	2	23.8
603 タイプ (JIS1号スチール戸)							4	45.0

●一般書庫：オープン書庫

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			自由棚枚数	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
P103 タイプ (3×3型 上置対応)	880	400	390	830	398	328	-	8.0
P303 タイプ (3×3型)			880			818	2	18.0
P603 タイプ (3×6型)			1790			1670	4	35.0
P601 タイプ	455			405	397		4	22.0

●一般書庫：引違書庫

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			自由棚 枚数	重量(kg)	
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
103D タイプ (3×3型 スチール戸上置対応)	880	400	390	830	340	323	-	12.5	
104D タイプ (4×3型 スチール戸上置対応)	1200			L567・R555		-	18.2		
303G タイプ (3×3型 ガラス戸)	880		880	830		813	2	25.4	
304G タイプ (4×3型 ガラス戸)	1200			L567・R555			4	38.0	
303D タイプ (3×3型 スチール戸)	880			830			2	25.4	
304D タイプ (4×3型 スチール戸)	1200			L567・R555			4	37.4	
105D タイプ (5×3型 スチール戸上置対応)	1500			390			L717・R705	323	-
106D タイプ (6×3型 スチール戸上置対応)	1760		L847・R835			-	24.6		
305G タイプ (5×3型 ガラス戸)	1500		880			L717・R705	813	4	46.2
306G タイプ (6×3型 ガラス戸)	1760					L847・R835		4	55.3
305D タイプ (5×3型 スチール戸)	1500					L717・R705		4	45.3
306D タイプ (6×3型 スチール戸)	1760			L847・R835		4		54.8	
603D タイプ JIS4号スチール戸)	880			1790	830	1658		4	51.9
603G タイプ JIS4号ガラス戸)			4				54.3		
103DW タイプ (3×3深型 スチール戸上置対応)	880	515	390	830	323	-	15.4		
106DW タイプ (6×3深型 スチール戸上置対応)				1760		L847・R835	-	29.6	
303GW タイプ (3×3深型 ガラス戸)			880	880	455	813	2	30.0	
306GW タイプ (6×3深型 ガラス戸)			1760				L847・R835	4	61.3
303DW タイプ (3×3深型 スチール戸)			880				830	2	30.1
306DW タイプ (6×3深型 スチール戸)			1760				L847・R835	4	59.9

●背面ケース (オープン収納庫)

型番	外寸法(mm)			質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
KH9 タイプ (3列3段)	880	400	880	20.0
KH10 タイプ (5列2段)	1570			30.0
KH12 タイプ (4列3段)	1436			29.9
KH15 タイプ (5列3段)	1790			36.8

●A4対応書庫：両開き書庫

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			自由棚枚数	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FH40-G7 タイプ (スチール戸)	880	400	750	812	365	668	1	19.0
FH40-G11 タイプ (スチール戸)			1110			1028	2	28.0
FH40-G4 タイプ (スチール戸 上置対応)			390			308	-	10.5
FH40-G19 タイプ (スチール戸)			1860			1720	4	47.0
FH52-G19 タイプ (スチール戸)		515			480		4	53.0

●A4対応書庫：オープン書庫

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			自由棚枚数	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FO40-G7 タイプ	880	400	750	830	397	688	1	16.0
FO40-G11 タイプ			1110			1048	2	22.0
FO40-G19 タイプ			1860			1740	4	34.0
FO52-G19 タイプ		515			512		4	40.0

■表-1 寸法表つづき

●A4対応書庫：引違書庫

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			自由棚 枚数	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FS40-G7 _{ST} (スチール戸)	880	400	750	830	340	683	1	21.0
FJG40-G7 _{ST} (ガラス戸)							1	21.0
FS40-G11 _{ST} (スチール戸)			1110			1043	2	29.0
FJG40-G11 _{ST} (ガラス戸)							2	29.0
FS40-G7W _{ST} (スチール戸)	1760		750	L847・R835		683	2	42.5
FJG40-G7W _{ST} (ガラス戸)							2	43.5
FS40-G11W _{ST} (スチール戸)			1110			1043	4	59.0
FJG40-G11W _{ST} (ガラス戸)							4	60.0
FS40-G19 _{ST} (スチール戸)	880		1860	830		1733	4	55.0
FS52-G7 _{ST} (スチール戸)		515	750		683	1	24.5	
FJG52-G7 _{ST} (ガラス戸)						1	25.0	
FS52-G11 _{ST} (スチール戸)			1110		1043	2	34.0	
FJG52-G11 _{ST} (ガラス戸)					2	34.0		
FS52-G7W _{ST} (スチール戸)	1760		750		683	2	50.0	
FJG52-G7W _{ST} (ガラス戸)						2	51.0	
FS52-G11W _{ST} (スチール戸)			1110		1043	4	68.0	
FJG52-G11W _{ST} (ガラス戸)						4	70.0	

●A4対応書庫：ラテラルキャビネット

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			付属部品	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FA40-G11 _{ST} (3段引出し)	880	400	1110	800	324	292	仕切板6枚、ハンガー・レール3本	62.0

●A4対応書庫：引出しキャビネット

型番	外寸法(mm)			1マス内寸法			引出数	重量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FA40-G326AP _{ST} (A4浅型3列26段)	880	400	1110	239	327	70	A4判浅型39個	54.0
FA40-G313AP _{ST} (A4深型3列13段)					328	31	A4判浅型78個	66.5

■保証の明細

お使いの当社製品が取扱説明書の注意書による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店又は下記記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、一般のオフィスまたはご家庭において通常の使用を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使用での保証期間ではありません。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褪色	1年
機構部・可動部	スライド機構・扉の開閉・錠前の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適当なために故障・損傷
- ・誤用・乱用及び取扱不注意による故障・損傷
- ・不当な修理または改造等使用者の責任に帰すると認められる故障・損傷
- ・火災、地震、水害、その他の天災地変及び異常電圧による故障・損傷

■お問い合わせ先

製品に関するご質問は、表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店にお寄せください。