

このたびは、**TRUSCO**フェニックスラックをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は中棚板を 25mm ピッチで移動できます。棚板は抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。工場・倉庫などで末長くご使用いただけます。

■ フェニックスラック 1 台当りの最大積載量：750kg / 台 (キャスター付 1 台当りの最大積載量：150kg / 台)

■ 棚板 1 段当りの均等積載量：150kg / 段

※各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。



注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ かたよった収納はしない

バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ ブッシュがゆるんだり、外れたままだ使用しない

収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

■ 主として運搬用に使用しない

フェニックスワゴン・ラックは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。

■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う

部品の取り付けを誤ると、棚が分解・転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 支柱や棚板の穴に指を入れない

切断面や穴の先端などで、けがをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ キャスターを確実に締める

使用状況によりキャスターがゆるむことがあります。定期的に点検し、ゆるみがある場合は締めなおしてください。けがなどの原因になります。

※キャスター付の場合


●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡してください。

※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

品番の見方	PER	3	4	4	3	U125	W
機種	高さ	間口	奥行き	段数	ウレタン車輪付	色	
	3= 880(1011)mm 4=1200(1331)mm 5=1500(1631)mm 6=1800(1931)mm ()内は車輪付の高さ	4=1200mm 5=1500mm 6=1800mm	4=450mm 6=600mm		125φ	W=抗菌粉体トラスコAホワイト	


組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
 ※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けしてください。
 ※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
 ※組み立て時の床が傷つく恐れがありますので床を保護してから行ってください。

梱包内容 (棚板3段の場合)  アジャスター 4個  支柱 4本  キャップ 4個  プッシュ (棚板1枚につき4組) 注意: プッシュセットは棚板に貼付  棚板 3枚	必要な工具類 ●木槌 (プラスチックハンマー) ●当て木 ●ラインマーカー
--	--


組み立て方

1 支柱のベースにアジャスターを取り付けて並べます。棚板を取り付けたい支柱ラインにマーカーで印をつけ、プッシュ取り付け位置を決めます。下段の位置は下からライン2本目と3本目にしてください。




支柱のピッチは左図のようになっています。
 25
 25
 25
 ※
 15
 4
 ベース
 3本目
 2本目
 下段プッシュ位置
 マーカー
注意: アジャスターは確実に締めこんでください。

2 各支柱に下段用プッシュを取り付けてください。プッシュはUPマークを上にして内側の突起(2本)を支柱ラインに合わせてください。取り付け後は上下に動かないことを確かめてください。




突起
 印
 ライン
 アジャスター
注意: プッシュ取り付けは、下から棚板取り付けごとに行ってください。

3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。支柱を4本通し棚板ごと起こします。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。




棚板
 プッシュ


4 支柱に2段目用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。



5 支柱にプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。




6 各段の棚板の四隅に当て木をして木ハンマーなどでたたき、傾きやゆるみがないよう調整します。
注意: たたき込みすぎないようにしてください。



当て板
 木ハンマー
 プッシュ

7 最上段の棚板、前面部に「警告シール」、右端に「ロゴシール」「SIAAシール」を貼り、支柱最上部にキャップをつけて完成です。



SIAAシール
 ロゴシール
 キャップ
 警告表示シール
 TRUSCO
 均等
 荷重
 150kg
 段当り
 棚板足掛
 厳禁

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。