

セメダイ

サイディング用(プロ用)

一成分形変成シリコンシーラント

POSヨ-IL LM

ボス

日本窯業外装材協会推奨品

- 窯業系サイディングに最適のシーリング材
- バツグンの耐候性
- 塗装に対する低ブリード・低汚染タイプ
- JIS合格品
- 大幅な作業性の改善
- 汚れが付きにくい
- 豊富なカラーバリエーション



色：70色以上《カラー見本帳を参照願います》

サイディング用(プロ用)

一成分形変成シリコンシーラント

POSシールLM

ボス

JSIA F☆☆☆☆

〈特 長〉

1. 窯業系サイディングへの優れた適合性
硬化物はゴム状弾性と応力緩和性に優れる特性を合わせ持つため、窯業系サイディングの目地に最も適したシーリング材です。
2. 抜群の耐候性
変成シリコンの持つ耐候性の良さを更にアップさせました。サンシャインウエザーメーター2000時間を楽にクリアします。
3. シーリング材の表面汚れが少ない。
硬化後のほこり、ゴミの付着が非常に少なくなりました。
4. 仕上塗材に対する低ブリード・低汚染タイプ
シーリング材に仕上塗材を塗布しても、仕上塗材の表面に顕著な汚れの付着がありません。
5. 大幅な作業性の改善
冬期の作業性、ヘラ仕上げ性を改善しました。
6. JIS A 5758耐久性区分8020認証品
7. 豊富な色ぞろえ
多数の標準カラーを用意してあります。

〈用 途〉

1. サイディングの目地シール
2. ALC板の目地シール
3. 上記部材とサッシ、屋根材との取合い目地
4. PC板、RC造各種目地のシール

〈一般性状〉

項 目	性 状	試 験 法
外 観	低 粘 ペースト状	目 視
押 出 性 (秒)	5℃ 7 20℃ 4	JIS A 5758
ス ラ ン プ (mm)	タテ 0 ヨコ 0	
汚 染 性	合 格	
耐 オ ソ ン 性	合 格	
耐 久 性 (8020)	合 格	
タックフリータイム (時間)	5℃ 24 20℃ 6	セメダイン試験法
比 重	1.36	
加 熱 減 量 (%)	3以下	
硬 化 速 度 [24時間後] (mm)	5℃ 0.8 20℃ 3.0	20℃、65%RH、14日後
硬 さ (JIS)	12	
貯 蔵 安 定 性 (月)	12	5~25℃

※ 色：70色以上（カラー見本帳を参照願います）

※ 詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を参照願います。

お願い ●本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載のデータ各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
●ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
●特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途（電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など）におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。
●売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。
●輸出の際は、営業担当にご確認ください。

〈引張り接着性試験結果〉(JIS A 5758)

被着体	項 目	試験温度	50%引張り応力 N/cm ² kgf/cm ²	最大引張り応力 N/cm ² kgf/cm ²	最大荷重時の伸び (%)
アルミ体	養生後	20℃	13.7 {1.4}	55.1 {5.4}	610
		-10℃	16.5 {1.7}	85.2 {8.4}	690
	加熱後	20℃	15.7 {1.6}	73.6 {7.5}	550
		-10℃	17.3 {1.8}	81.4 {8.3}	620
	水浸漬後	20℃	10.3 {1.0}	39.8 {3.9}	630

(注) プライマー MP-1000

〈使用上の注意〉

1. 専用プライマーを必ず使用し、サイディングの木口、ALC、コンクリートには十分塗布します。
2. 厚みが0.5mm以下の薄膜で使用すると、比較的短期間で白化しますので釘頭などの箇所への使用は避けてください。
3. 大理石・御影石などの天然石または接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
4. 塗料の種類によっては密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので、事前に確認してください。
5. フタル酸系塗料（合成樹脂調合ペイント）は乾燥が遅くなります。
6. 塗装する場合には、シール施工後3日以内に行ってください。
※ 本来のシーリング用途以外には使用しないでください。

〈安全衛生上の注意〉

1. 使用中は十分に換気を行うこと。
2. 直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いたときはウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落とすこと。
3. 誤って目に入れたときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けること。

〈保管上の注意〉

1. 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
2. 子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使いきってください。

〈荷 姿〉

梱包単位：4セット

セ	POSシールLMカートリッジ	10本
ット	専用プライマー 150g	1缶
内	専用ハケ	1本

〈有効期間〉

12ヶ月 (5~25℃)

お 求 め は

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー ☎(03) 6421-7275
大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06) 4964-5330
名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市千種区井上町3-4 ☎(052) 781-3166
札幌営業所 ☎(011) 271-4929 仙台営業所 ☎(022) 287-3611 福岡営業所 ☎(092) 432-7520

<http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせ先：接着技術相談センター

☎0120-58-4929 (土曜日・休日を除く10:00~12:00、13:00~17:00)