

◆ステンクリーナー (SS-101) ◆

ステンレス専用洗浄修復剤

ステンレスの汚れを洗浄修復します。

ステンレスのサビや汚れを取り除き、素材本来の風合いを取り戻します。ステンレスのヘアラインを傷めず質感を失いません。共用部のステンレス手摺り等を修復することにより付加価値を上げることが出来ます。



◆ステンクリーナーの特長

- ステンレスの汚れを除去します。
- 素材面を殆ど傷めることなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。
- 有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)

◆用途

- ステンレス手摺りのサビの除去。
- マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。
- ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。
- 玄関扉の蝶番のリフレッシュ。
- エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。

◆使用方法

- 1.塗布・擦り洗い ウェス等に薬剤(原液)を付け、サビや汚れが出た部分を拭き込んでください。強固な汚れはスポンジ研磨材(マイクロファイン)で擦り洗いしてください。(さらに汚れのひどい箇所は、作業を繰り返してください。)
 - 2.水拭き 最後にウェスで水拭きしてください。その際、薬品の成分が残らないように念入りに洗い流してください。
 - 3.仕上げ 洗浄の後には、フッソコート(FS-101)で表面保護を実施すると、美観が長持ちします。
- ※使用前に必ず目立たない箇所テストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
- ※粗いパッドを使用すると、キズが付く恐れがありますので使用しないでください。
- ※薬剤を塗布して長時間放置しないでください。
- ※素材が高温の場合は、散水等により温度を下げてから施工してください。

◆その他

荷姿 300gスプレー、1kg・2kg・4kgポリ容器、20kgキュービテナー
希釈 希釈なし
標準使用量 50~70g/m²
使用工具

(塗布)

ウェス、ステップモップ、刷毛等

(こすり洗い)

スポンジ研磨材・・・住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン

※新設のステンレス製シンクの場合は白パッドをご利用ください。



After



After

