



国家検定合格
第TM625号

DS2
適合品



国家検定合格品 使い捨て式防じんマスク排気弁付

作業内容や粉じん等の種類による使用区分(区分2)

- 金属ヒュームを発生する場所における作業(溶接ヒュームを含む)
- 管理濃度が0.1mg/m³以下の物質の粉じん等を発生する場所における作業。
※(石綿、カドミウム、クロム酸、重クロム酸、ベリリウム、鉛及びその化合物)
- その他上記作業に準ずる作業。
- ※石綿については、建築物の解体作業を除く。

■使い捨て式防じんマスクの分類

試験粒子と捕集効率	S	L	粒子捕集効率
使い捨て式/取替え式	試験粒子に固体の塩化ナトリウム(NaCl)を用い測定	試験粒子に液体のフタル酸ジオクチル(DOP)を用い測定	
D	DS1	DL1	区分1 80%以上
	DS2	DL2	区分2 95%以上
	DS3	DL3	区分3 99.9%以上



警告

このマスクは**防毒マスクではありません**。
使用方法を誤ると、病気または死に至る可能性があります。
ご使用前に、必ず**取扱説明書**をよくお読みください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 **0120-509-849**
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
http://www.orange-book.com/

製造元 **Wlene 日本バイリーン株式会社**

MADE IN JAPAN



4 989999 383881

Disposable Dust Respirator

使い捨て式防じんマスク排気弁付

発注コード 767-3922

品番 T37A-DS2K

- 使用限度時間 : 14時間
- 粒子捕集効率 : 97.0%以上 (平均99.6%)
- 吸気抵抗値 : 55Pa以下 (平均42Pa)
- 排気抵抗値 : 40Pa以下 (平均29Pa)
- 質量 : 17g以下

悪臭や油臭を
防ぎます

呼吸がしやすい

使い捨てタイプ

排気弁付



高性能
帯電
フィルタ



頭掛け式



アジャストクリップ付

10枚入

試験条件: 厚生労働省告示第88号「防じんマスクの規格」による

国家検定合格品 使い捨て式防じんマスク排気弁付

環境に配慮し、全マスクの非金属化を実現。
廃棄の際に、分別の必要がなくなりました。

ノンメタル・ノーズピース

鼻の形に合わせて、外側からノーズピースを押し曲げることで、顔とマスクの密着性を高めます。廃棄に便利な樹脂製ノーズピース。

鼻当てスポンジ

皮膚に弾力性がないため、空気が漏れやすい鼻の部分。ソフトなスポンジが、顔とマスクの間から空気が漏れるのを防ぎます。

排気弁付

マスク内の熱気やムレをスムーズに排出。保護メガネ着用時、呼吸によるくもりを軽減します。

アジャストクリップ

ゴムバンドの長さをワンタッチで調整可能。顔の小さな女性にもぴったりとフィットします。

コンパクト設計

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体。下方視野も良好です。

プロテクト・レイヤー

けは立ちにくい長繊維のカバー材を採用。プレフィルタを保護するとともに、繊維の脱落を防止します。

