

お 願 い

この度はトラスコ「JIS 安全靴」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に次の事項に注意されます様お願い致します。

1. この安全靴は、先芯で覆われた爪先部を保護するもので、JIS T 8101 (安全靴) に規定する性能を有していますが、それを超える衝撃、圧迫に耐えられるものではありません。
2. 滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気を付けてご使用下さい。
3. 一度衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかにかわらず使用せず、速やかに交換して下さい。
4. 着脱式足甲プロテクタを別途ご使用の際は、安全靴の先芯の後端にプロテクタ本体が3mm 以上重なるよう取り付けして下さい。
5. 安全靴の性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工はやめて下さい。
6. この安全靴は耐踏抜き性能はございません。
7. 爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意して下さい。
8. 飛び降りると事故の原因となる場合があります。
9. 甲革の損傷、それによる先芯の露出や、靴底の損傷または意匠がなくなったような場合は使用せず、速やかに交換して下さい。
10. 安全靴ですので、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
11. かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合はご使用をやめて下さい。
12. お履きになる際には、靴ひもは正しく締めて下さい。また、かかとをつぶしてお履きにならないで下さい。
13. 中敷を外して使用しないで下さい。
14. 靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求め下さい。
15. 牛革を使用していますので、汗をかいったり、濡れたときは多少色落ちを生じることがあります。
16. 当社製品に使用しております牛革は通常の安全靴に使用している甲革よりソフトに鞣した革を使用しております。そのため、ソフトに仕上げるための保革油が表面に凝固し白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質にはまったく問題はありません。その場合には布等で軽く拭けば簡単にきれいになります。