

TRUSCO
PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

快適安全靴

JIS規格
合格

- JIS合格で安全・安心設計
- 軽くワイドな樹脂先芯を搭載
- 柔らかな牛革を使用

ワイド
樹脂先芯

- 滑りにくい靴底意匠
- ゴミやちりなどが入りにくい袋ベロ
- 通気性とクッション性に優れた
カップインソール入り



お 願 い

この度はトラスコ「快適安全靴」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に次の事項に注意されますようお願い致します。

1. この安全靴は、先しんで覆われたつま先部を保護するもので、JIS T 8101（安全靴）に規定する安全性能を有していますが、それを超える衝撃、圧迫に耐えられるものではありません。
2. 滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。
3. 一度衝撃や圧迫を受けた安全靴及び足甲プロテクタは、外観のいかにかわらず使用しないでください。
4. 着脱式足甲プロテクタを使用する場合は、安全靴の先しんの後端にプロテクタ本体が必ず3mm以上重なるように取り付けてください。
5. 安全靴の性能が低下しますので、先しんに穴をあける等の加工はやめて下さい。
6. 耐踏抜き性Pを表示してある安全靴は、1100N（112.2kgf）以上の踏抜き強度がありますが、それを超える強度に耐えられるものではありません。
7. つま先部に硬質の先しんが入っていますので、足入れには充分注意してください。
8. 跳び降りると事故の原因となる場合があります。
9. 靴底の材質によっては床の外観を損なうことがあります。
10. 革が破れて先しんが露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないで下さい。
11. 安全靴ですので、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
12. かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合はご使用をやめてください。
13. 靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求めください。
14. 靴が脱げないように、靴ひもや面ファスナはしっかり締めて下さい。また、かかとをつぶしてお履きにならないでください。
15. 牛革を使用した靴は、多少色落ちを生ずることがあります。また牛革の場合、甲革表面が白く粉をふいた様になることがあります。これは革に含まれる油脂分ですので布で軽く拭き取るによりきれいになります。

日本製

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  0120-509-849

発売元  **ミドリ安全株式会社**