

# 取扱いについてのご注意

(ご使用前に必ずお読み下さい)

★この度はスパッタシートをお買い求め頂きありがとうございます。ご使用にあたりましては、下記の事項をお守りくださるようお願いいたします。

- 1) このシートは溶接及び溶断火花飛散防止シートです。この用途以外でのご使用は絶対になさらないようお願いします。
- 2) このシートは耐炎繊維を使用しており、アスベストを一切使用しておりません。
- 3) JIS A 1323 B 種に合格しています。使用時にはこの試験方法を参考にしてご使用下さい。(試験方法よりも過酷な条件下でご使用の場合はご相談下さい)

## ！危険

- 1) 熱伝導による品物の損傷防止の為、溶断・溶接等の作業は品物の上に直接スパッタシートをかけず空間を取って下さい。
- 2) 可燃性の油類、溶剤類(ガソリン、シンナー等)の上では使用しないで下さい。引火や爆発の危険があります。

## ！警告

- 1) 溶断・溶接作業時に、直接溶接火花を受けると穴が開く事があります。作業状況を充分熟知の上ご使用願います。
- 2) シートの毛埃などで皮膚の弱い方はかゆみを催すことがあります。マスク、手袋、メガネなどの保護具を着用し、肌が露出しない様に十分注意してください。
- 3) 強酸、強アルカリでは強度低下を起こすことがありますのでご注意下さい。
- 4) 突起物などにシートを引っ掛けたり、コンクリートなどの上を引きずらない様にして下さい。シートに穴があきます。
- 5) 溶断・溶接作業終了後の撤収は、スパッタシートに水打ちして、ノロの冷却を確認してから撤収してください。
- 6) 再使用される場合は、スパッタシートを十分点検した後、損傷箇所を避けてご使用下さい。
- 7) この生地は、建築工事用(メッシュ)シートとしては使用しないで下さい。
- 8) ご使用に際し、ご不明な点がございましたら取扱い代理店、または当社迄お問い合わせ下さい。