



# ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄用)

- 有効期間:製造日より5年(未開封)/防錆効果(開封後)1年
- 使用温度範囲:-10~80℃

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。



## 使用上の ご注意

- 防錆対象物に汚れや水分が付着しないように注意してください。
- 防錆対象物に直接素手で触れないように注意してください。
- フィルムの開口部は粘着テープ等で封をして、水分や外気がフィルムの内部に直接入らないように注意してください。
- 防錆対象物が木材、紙、段ボール等に直接触れないように注意してください。
- ストレッチフィルムは表(外側・防錆面)、裏(内側・非防錆面)がありますので、機械等を梱包する時は表示に従い、ストレッチフィルムの防錆面が防錆対象物に直接当たるように下から上へ巻き上げてください。また、梱包後はストレッチフィルムがずれないように上部から下部へ縦にテープ止めをしてください。



## 保管上の ご注意

- この製品は帰化性防錆フィルムであり、開封後は出来るだけ早くご使用ください。
- 開封後、すぐにご使用にならない場合は外装にて密封してください。
- 直射日光、高温を避け、冷暗所に保管してください。
- フィルムが破損しないように注意してください。
- フィルムが黄変することがありますが、品質上問題はありません。

MADE IN JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

<http://www.orange-book.com/>