



型式	寸法D1 (φ mm)	寸法D1 吸着力(N)	寸法D1用 滑止ゴム	寸法D2 (φ mm)	寸法D2 吸着力(N)	寸法D2用 滑止ゴム	寸法L (mm)	付属ねじ	質量(g)
AADM16-16	16	39.2	φ 12mm	16	39.2	φ 12mm	44	十字穴付皿ねじ M4-6 × 2個 ノブおねじ(黒) M4-10 × 2個	50.3
AADM16-20	16	39.2	φ 12mm	20	68.6	φ 15mm	46		57.2
AADM16-25	16	39.2	φ 12mm	25	196.1	φ 18mm	47		69.3
AADM16-32	16	39.2	φ 12mm	32	323.6	φ 25mm	47		85.3
AADM20-20	20	68.6	φ 15mm	20	68.6	φ 15mm	48		64.1
AADM20-25	20	68.6	φ 15mm	25	196.1	φ 18mm	49		76.2
AADM20-32	20	68.6	φ 15mm	32	323.6	φ 25mm	49		92.2
AADM25-25	25	196.1	φ 18mm	25	196.1	φ 18mm	50		88.3
AADM25-32	25	196.1	φ 18mm	32	323.6	φ 25mm	50		104.2
AADM32-32	32	323.6	φ 25mm	32	323.6	φ 25mm	50		120.2

<注意点>

吸着力は参考値です。

強力な磁石のため、相手物を取り外す際にブラケットが緩んでしまう可能性があります。

強力な磁力のため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。

破損、欠けにご注意下さい。また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。

滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。

	材質 / 表面処理
ブラケット	A6N01SS-T5 / アルマイト処理
磁石(本体)	ネオジウム / ニッケルメッキ
磁石(キャップ)	SPCC / ニッケルメッキ
十字穴付皿ねじ	SUS304相当
おねじノブ	本体 : ABS
	ねじ : SWCH12A / 三価クロメート
ネジ・ナット・ 座金・スペーサー	スチール / 三価クロメート
滑り止めゴム	CRスポンジ(t=0.5) / C4305
	両面テープ / 日東5000NS

作成日:
2023年11月27日

設計:
YT

検図:



品名 角度調整付ダブルマグネット 型式 AADM