



材質：ばね用鋼(S50～S65CM)

表面处理：磷酸塩被膜

スキマCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、
辺が接触しないような寸法でなければならない。

品番	呼び	長さ	D		t	E	適用する穴	
			最大	最小			径	公差
B18-0210	2	10	2.25	2.15	0.4	1.9	2	+0.09 0
B18-0212	2	12	2.25	2.15	0.4	1.9	2	
B18-0215	2	15	2.25	2.15	0.4	1.9	2	
B18-0220	2	20	2.25	2.15	0.4	1.9	2	
B18-0310	3	10	3.25	3.15	0.6	2.9	3	
B18-0312	3	12	3.25	3.15	0.6	2.9	3	
B18-0315	3	15	3.25	3.15	0.6	2.9	3	
B18-0320	3	20	3.25	3.15	0.6	2.9	3	+0.12 0
B18-0325	3	25	3.25	3.15	0.6	2.9	3	
B18-0330	3	30	3.25	3.15	0.6	2.9	3	
B18-0412	4	12	4.4	4.2	0.8	3.9	4	
B18-0415	4	15	4.4	4.2	0.8	3.9	4	
B18-0420	4	20	4.4	4.2	0.8	3.9	4	
B18-0425	4	25	4.4	4.2	0.8	3.9	4	
B18-0430	4	30	4.4	4.2	0.8	3.9	4	
B18-0435	4	35	4.4	4.2	0.8	3.9	4	
B18-0440	4	40	4.4	4.2	0.8	3.9	4	

品番	呼び	長さ	D		t	E	適用する穴	
			最大	最小			径	公差
B18-0515	5	15	5.4	5.2	1	4.8	5	+0.12 0
B18-0520	5	20	5.4	5.2	1	4.8	5	
B18-0525	5	25	5.4	5.2	1	4.8	5	
B18-0530	5	30	5.4	5.2	1	4.8	5	
B18-0535	5	35	5.4	5.2	1	4.8	5	
B18-0540	5	40	5.4	5.2	1	4.8	5	
B18-0550	5	50	5.4	5.2	1	4.8	5	
B18-0620	6	20	6.4	6.2	1.2	5.8	6	
B18-0625	6	25	6.4	6.2	1.2	5.8	6	
B18-0630	6	30	6.4	6.2	1.2	5.8	6	
B18-0635	6	35	6.4	6.2	1.2	5.8	6	
B18-0640	6	40	6.4	6.2	1.2	5.8	6	
B18-0645	6	45	6.4	6.2	1.2	5.8	6	
B18-0650	6	50	6.4	6.2	1.2	5.8	6	

作成日
2023.03.23

検図
角

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
ロールピン

品番
B18-0000