



材質：軟鋼線材（SWRM）  
 表面処理：ユニクロームメッキ  
 強度：4T

品番	呼び径 d	B	C	k	D
B56-0003	M3X0.5	5.5	6.4	1.8	5.3
B56-0004	M4X0.7	7	8.1	2.4	6.8
B56-0005	M5X0.8	8	9.2	3.2	7.8
B56-0006	M6X1.0	10	11.5	3.6	9.8
B56-0008	M8X1.25	13	15.0	5.0	12.5
B56-0010	M10X1.5	17	19.6	6.0	16.5
B56-0012	M12X1.75	19	21.9	7.0	18
B56-0014	M14X2.0	22	25.4	8.0	21
B56-0016	M16X2.0	24	27.7	10.0	23
B56-0020	M20X2.5	30	34.6	12.0	29
B56-5116	5/16X18山	14	16.1	5.0	13.5
B56-0318	3/8X16山	17	19.6	6.0	16.5
B56-0112	1/2X12山	21	24.2	8.0	20
B56-0518	5/8X11山	26	29.9	10.0	25
B56-0314	3/4X10山	32	36.8	12.0	31

作成日 2008. 1. 15

検図 中田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ユニクローム六角ナット3種

品番 B56-0000