

記号	来	歴	年月日	製図	設計	審査	承認
△							
△							
△							

No.	名	称	口径	レイティング	備	考
N-1	入口		25A	NPT 1"	(R 1"相当)	
N-2	出口		25A	NPT 1"	(R 1"相当)	
N-3	逆流防止排水出口		15A	内径12mmホース用継手		

型式	ろ材量	製品重量	運転重量	標準ろ過水量
CF-70N	55L	39kg	90kg	2000L/h

注記

1. 設計圧力 0.3MPa
2. 設計温度 40℃以下
3. シャトル交換時は、運転時用プラグがセットされた状態で送られます。
4. 図中の() 寸法は参考値とします(製品により多少誤差があります)。
5. 組立図記載の取り合い配管の接続、アソカー施工は現場を行って下さい。

品番	部品名	材質	数量	備考
6	集水管	ABS	1	
5	上節ストレーナー	ABS	1	
4	運転時用プラグ	ノリル樹脂	2	
3	接続ソケット	ノリル樹脂	1	
2	CF-Nシングルコントロールバルブ	ノリル樹脂	1	
1	カラム	FRP/PP	1	青色

納先	製図	ヤマガタ	ススキ	承認	13.05.31	第三	角法	尺度	1/10	入庫	組立図	カーボナー CF-70N型
	設計	ススキ	承認	13.05.31	1/10							
	審査	ススキ	承認	13.05.31	1/10							

図面番号	改訂
1/1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

シャトル形態



