



フジダブルロックナット寸法表



上ナット,下ナットを締付けた場合
ボルトのねじ精度により多少隙間
が開く事が有りますが、緩み止め
効果に支障ありません。

単位mm

ねじ呼び $d \times \text{ピッチ}$	S(二面巾)		e	H ₁ (上ナット) H(下ナット)		h	l (全高)		下ナット 参考締付トルク 強度区分4 N/M
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	
M10×1.5	17	0 -0.7	19.6	8	0 -0.58	5.5	13.5	±0.8	23
M12×1.75	19	0 -0.8	21.9	10	0 -0.7	7.0	17.0	±1.2	38
M14×2.0	22		25.4	11		7.5	18.5		62
M16×2.0	24		27.7	13		9.0	22.0		100
M18×2.5	27		31.2	15		10.5	25.5		130
M20×2.5	30		34.6	16		11.5	27.5		190
M22×2.5	32	0 -1.0	37.0	18	0 -0.84	13.0	31.0	±1.8	260
M24×3.0	36		41.6	19		13.5	32.5		330
M27×3.0	41		47.3	22		16.0	38.0		480
M30×3.5	46		53.1	24		17.5	41.5		650
M33×3.5	50		57.7	26		19.0	45.0		900
M36×4.0	55	0 -1.2	63.5	29	0 -1.0	20.5	49.5	±2.4	1,150
M39×4.0	60		69.3	31		22.0	53.0		1,490
M42×4.5	65		75.0	34		24.5	58.5		1,840
M45×4.5	70		80.8	36		26.5	62.5		2,300
M48×5.0	75		86.5	38		28.5	66.5		2,700
M52×5.0	80	0 -1.4	92.4	42	0 -1.2	32.0	74.0	±3.0	3,600
M56×5.5	85		98.1	45		35.0	80.0		4,470
M60×5.5	90		104.0	48		37.0	85.0		5,600
M64×6.0	95		110.0	51		39.0	90.0		6,760
M68×6.0	100		115.0	54		41.0	95.0		8,240
M72×6.0	105	0 -1.2	121.0	58	0 -1.2	43.0	101.0	±3.0	9,900
M76×6.0	110		127.0	61		46.0	107.0		11,800
M80×6.0	115		133.0	64		48.0	112.0		13,900

上ナット締付トルクは下ナット
締付トルク値の50%~100%