

12

18

15

13

219±5

14

12

1500±50

(有効長さ: 1700)

5

6

7

8

9

10

1

50±5

4

1400±30

16

11

特徴：厚生労働省の「安全帯の規格」に適合
胸ベルト型安全帯1本専用（巻取り式）
用途：一般高所作業安全帯
製品質量：1180g
梱包サイズ：横148×縦303×深さ95
梱包質量：1270g

16	ロープ収納袋	1	ナイロン帆布	ブラック
15	収縮チューブ	1	ポリオレフィン	フル半透明
14	フック	1	S50C	クロームめっき
13	袋ベルト	1	ナイロンベルト 袋織り	ブラック
12	織ロープ	1	ポリエステル 平二重織り (高強力ポリアラート織入り)	DIC 652(14版)
11	ロリッパ環	1	S25C	黒色亜鉛めっき
10	連結金具	1	SS400	ナイロン樹脂コーティング(黒色)
9	バイパスベルト	1	ナイロン 杉綾織り	DIC 652(14版)
8	ショックアブソーバ	1	ナイロン 綾二重織り	生成
7	巻取り器ケース下	1	ナイロン	ブラック
6	巻取り器ケース上	1	ポリカーボネート	スモークグレー(透明)
5	巻取り器フレーム	1	SANH540 t1.6	亜鉛めっき
4	先端止め金具	1	SUS430 t0.8	——
3	遊帯	1	ポリエチレン	ブラック
2	バックル	1	S55C t2.3	クロームめっき
1	ベルト	1	ナイロン 平織り	ブラック
No.	部品名	数	材質・厚／品番	表面処理

完成品の衝撃吸収性	8.0以下	4.3
フック	11.5以上	17.5
織ロープ	15.0以上	18.2
巻取り器取付部	11.5以上	15.1
バックル連結部	8.0以上	11.8
ベルト	15.0以上	32.9
項目	「安全帯の規格」値 (kN)	社内試験結果 (kN)

作成日2017.06.19

検図 稲垣、上田、山北

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名TRUSCO 巻取り式安全帯

品番GR-590-L-BK