

FLASH LIGHT series

シンプル操作のLEDフラッシュライトシリーズ

LFL-01

全光束
70
ルーメン

点灯時間
Hi時 約1時間
Low時 約2時間

単4形アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%)
Low点灯 (50%)

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-01	白色LED×1	Hi時/70 Low時/35	単4形アルカリ乾電池×2本	Hi時/約1 Low時/約2	IPX4	約60 (テスト電池含む)	オープン価格	35200-8

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/20個 発送単位/20個

LFL-02

全光束
100
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単3形アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%)
Low点灯 (50%)

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-02	白色LED×1	Hi時/100 Low時/50	単3形アルカリ乾電池×2本	Hi時/約2 Low時/約4	IPX4	約105 (テスト電池含む)	オープン価格	35201-5

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/20個 発送単位/20個

フォーカス機能
ワイド/スポット切替
(無段階)



明るさ2段階切替
点灯はHi点灯(100%)と
Low点灯(50%)の2モード



防水仕様 **IPX4**



全機種防水性能はIPX4
雨の中や水がかりやすい
場所でも安心して使えます

FLASH LIGHT series

LFL-03

全光束
100
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単3形アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%)
Low点灯 (50%)

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-03	白色LED×1	Hi時/100 Low時/50	単3形アルカリ乾電池×2本	Hi時/約2 Low時/約4	IPX4	約150 (テスト電池含む)	オープン価格	35202-2

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/20個 発送単位/20個

LFL-04

全光束
230
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単4形アルカリ乾電池
3本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%)
Low点灯 (50%)

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-04	白色LED×1	Hi時/230 Low時/115	単4形アルカリ乾電池×3本	Hi時/約2 Low時/約4	IPX4	約185 (テスト電池含む)	オープン価格	35203-9

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/10個 発送単位/10個

フラッシュライトシリーズに
カラビナ&ストラップが付属
さらに便利に!



使い方の
バリエーション
アップ!
紛失防止!



安全に関するご注意
ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。 ※カタログと実際の製品の色は、デジタル処理及び印刷の都合上多少異なる場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場/岐阜県瑞穂市八八586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店
●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター
●関連会社

ハタヤオーケー株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
松栄興産株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

2020.1 DNP 30⑤100 ②776

HATAYA [SK]

NEW!

800

LED HEAD LIGHT
ハチゼロゼロ



COLOR
【本体・ベルト】
LHL-04B

ブラック

COLOR
【本体・ベルト】
LHL-04G

グレー

HEAD LIGHT series ハタヤLEDヘッドライトシリーズ

LHL-01
乾電池専用タイプ



LHL-02
ハイブリッドタイプ



LHL-03
乾電池専用タイプ



FLASH LIGHT series ハタヤLEDフラッシュライトシリーズ

LFL-01



LFL-02



LFL-03



LFL-04



NEW!

800

LED HEAD LIGHT

ハチゼロゼロ

全光束 **800** ルーメン (最大時)

実用点灯時間 **Hi時** 約 **8** 時間

実用点灯時間 **Low時** 約 **18** 時間

COLOR [本体・ベルト]

ブラック **LHL-04B** グレー **LHL-04G**

USB 充電式 **IP64**

防塵・防水



フォーカス機能
WIDE SPOT

バッテリー残量お知らせ機能
点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。

USB充電式
USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
充電時間 約5時間

照明ON/OFFスイッチ **ヘッド角度調整**

Hi点灯 (100%)
Low点灯 (20%)
明るさ2段階切替

後部灯
任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。

滑り止め付ヘッドベルト
ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。

型式	本体ベルト色	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防塵防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-04B	ブラック	白色LED×1	Hi時/800 Low時/160	リチウムイオン充電電池 (3.7V 3,350mAh)	Hi時/約8 Low時/約18	IP64	約170 (充電電池含む)	オープン価格	35225-1
LHL-04G	グレー								35226-8

●梱包/6個 発送単位/6個 ●ヘルメットクリップ(4個)、USBケーブル付属

HEAD LIGHT series

ハイブリッドタイプと乾電池専用のLEDヘッドライトシリーズ

LHL-02

全光束 **400** ルーメン

点灯時間 **Hi時** 約 **5** 時間
Low時 約 **25** 時間
点灯時間は充電電池の場合

防塵・防水 **IP64**

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池 3本
テスト電池付属

防災推奨

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

ワイド スポット

照明ON/OFFスイッチ 明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%) Low点灯 (20%)

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

※ヘルメット形状によって取り付けられない場合があります

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

USB充電式 HYBRID

リチウムポリマー充電電池

USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
乾電池を使用する場合は付属の乾電池用アダプターケースを使用します。

乾電池用アダプターケースを使用

単3形アルカリ乾電池×3本

後部灯
後部灯の緑点滅を切りたい場合は、前照灯点灯時にスイッチを長押ししてください。

防災製品等推奨品マーク取得製品

一般社団法人防災安全協会 防災製品等推奨品審査会におきまして、LHL-02型が災害時における必要性、安全性、機能性・利便性を評価基準として厳正なる審査の結果、災害時に有効に活用でき、安全と認められる「防災製品等推奨品」に認定されました。

梱包内容
本体(ライト+電池ボックス+ベルト) 乾電池用アダプターケース シリコンベルト ヘルメットクリップ(4個) 取扱説明書

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防塵防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-02	白色LED×1	Hi時/400 Low時/80	リチウムポリマー充電電池 (3.7V 2,800mAh) または単3形アルカリ乾電池×3本	Hi時/約5 Low時/約25 (充電電池の場合)	IP64	約200 (充電電池の場合)	オープン価格	35221-3

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用できます。 ●上記仕様は充電電池を使用した場合のものです。
●梱包/6個 発送単位/6個

HEAD LIGHT series

LHL-01

全光束 **400** ルーメン

点灯時間 **Hi時** 約 **8** 時間
Low時 約 **40** 時間

防水仕様 **IPX3**

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ 明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%) Low点灯 (20%)

ヘッド角度調整
90度首振り

乾電池専用タイプ

単3形アルカリ乾電池 3本
テスト電池付属

防災推奨

□ヘッド部/W75×H46×D47mm(ワイド時)
□電池ボックス部/W90×H68×D25mm

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-01	白色LED×1	Hi時/400 Low時/80	単3形アルカリ乾電池×3本	Hi時/約8 Low時/約40	IPX3	約220 (テスト電池含む)	オープン価格	35220-6

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用できます。 ●梱包/6個 発送単位/6個

LHL-03

全光束 **60** ルーメン

点灯時間 **Hi時** 約 **4** 時間
Low時 約 **12** 時間

防塵・防水 **IP44**

照明ON/OFFスイッチ 明るさ2段階切替

Hi点灯 (100%) Low点灯 (30%)

ヘッド角度調整
60度首振り

乾電池専用タイプ

単4形アルカリ乾電池 3本
テスト電池付属

□ヘッド部/W60×H45×D38mm

型式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防塵防水仕様	質量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-03	白色LED×1	Hi時/60 Low時/20	単4形アルカリ乾電池×3本	Hi時/約4 Low時/約12	IP44	約80 (テスト電池含む)	オープン価格	35222-0

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用できます。 ●梱包/20個 発送単位/20個

オプション LHL-02型は標準付属

ヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止に

シリコンベルト

水に濡れても滑りにくい
耐候性に優れた
シリコン製ゴム

型式	概要	標準価格 (円)	JANコード
LHL-B1	ベルト長/760mm ベルト幅/25mm 材質/シリコンゴム	オープン価格	35224-4

●本ベルトはハタヤヘッドライトシリーズ専用のシリコンベルトです。 ●梱包/20個 発送単位/20個

HATAYA JANコード 49-30510