



	材質・処理
本体	SUS303
パネ	SUS304-WPB
ボール	SUS440C (HRC55以上)
保護シール	塩化ビニル(艶消し黒) 日東5000NS

＜注意点＞

保護シールを除く本品の耐熱温度は150度です。
引き抜く際、M3ネジ穴を利用します。

型式	D (mm)	L (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	T (mm)	W (mm)	M (mm)	付属 (mm)	質量(g)
LPSL5-10	5	10	11	6	3	5.5	M3 深さ5.5	保護シール φ8×t0.5	4.2
LPSL5-15		15							4.9
LPSL5-20		20							5.7
LPSL5-25		25							6.4
LPSL5-30		30							7.2
LPSL6-10	6	10	11	7	3	7	M3 深さ5.5	保護シール φ8×t0.5	5.4
LPSL6-15		15							6.5
LPSL6-20		20							7.6
LPSL6-25		25							8.7
LPSL6-30		30							9.8
LPSL8-10	8	10	11	8	3	9.5	M3 深さ5.5	保護シール φ8×t0.5	8.5
LPSL8-15		15							10.4
LPSL8-20		20							12.4
LPSL8-25		25							14.4
LPSL8-30		30							16.2

作成日:

2025年1月21日

設計:

YT

検図:



品名

ボールロックピン
極低頭タイプ

型式

LPSL 5,6,8