



MODEL
MDC

乾式多板電磁クラッチ[ベアリングタイプ]

40形、80形、160形、250形、320形、450形、600形

トルク：400～6000N・m



※MDC160～600形は受注生産品

形 番	MDC	40	80	160	250	320	450	600
動摩擦トルク	[N・m]	400	800	1600	2500	3200	4500	6000
静摩擦トルク	[N・m]	560	1120	2240	3500	4480	6300	8400
慣性 J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	ハ ブ 側	249	715	2070	3580	5400	10500	15500
	外 板 側	24	97	340	590	930	1700	3800
穴 径	d _{H7}	60	70	90	100	110	120	140
キ ー ぞ	b _{ES} ×t ₀ ^{+0.2}	18×63	20×75	25×95	28×106.5	28×119	32×130	35×151
径 方 向	A	195	235	290	325	350	400	440
	B	180	218	265	300	320	363.5	400
	D	195	235	290	324	350	392	428
	E	145	160	200	220	230	250	270
軸 方 向	L	107	135	170	185	210	220	255
	M	30.2	40	49	55	60.9	63	80
	N	18.7	23	30.8	33.5	37.7	36.3	53
	O	3	4	5	5	10.1	10	10
	R	20	20	25	30	30	30	30
	S	10	10	18	15	15	15	15
	T	2	4	5	11	10	17	17
	W	16	22	30	40	40	50	50
質 量	[kg]	17	32	56	79	104	140	192
**適用カップリング		UN40	UN80	UN160	UN250	UN320	UN450	UN600

*600形のラグは8か所です。 **適用カップリングについてはP.42～43をご参照ください。
付属品：保護素子