



16				
15				
14				
13				
12				
10				
9	シングルワッシャ	8	M8×2 t	ユニクロメッキ
8	+ナベ	8	M8×22	ユニクロメッキ
7	ナット	8	N-M8	ユニクロメッキ
6	フランジナット	8	N-M8	ユニクロメッキ
5	自在キャスター	2	TYJ-75NEF	ナイロン
4	自在キャスター	2	TYJ-75NE	ナイロン
3	スベリ止め	4	エラストマー	黒
2	樹脂製板	1	帯電防止性PP樹脂	イエロー
1	六角ボルト	8	ISC+M8 ×22	ユニクロメッキ
No	部品名	数	材質、厚/品番	表面処理

生産工場	9-833526
納入形態	完成品
色	イエロー
原料名	帯電防止性PP樹脂
色番号	VP430-8E9215

備考

自重 3.4 Kg
 梱包サイズ (梱包数: 6)
 430 × 670 × 410 mm
 梱包重量 22 Kg (5 才)
 表示耐荷重

1台当りの最大均等荷重: 100kg

性能試験(社内)

- | | |
|------------|----|
| 1. 運行性能試験 | 合格 |
| 2. 始動性能試験 | 合格 |
| 3. 耐荷重性能試験 | 合格 |

作成日
2002. 8. 26

検図
星川

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
帯電防止性ルートバン

品番
MPE-600J