







品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-6023D W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びφ15 (φ14.9X1.6.W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X3.2
104	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		ワション品

仕様

標準機長 L	1000, 1500 2000, 3000
ローラ幅 W	100~1000 フリーサイズ
ローラ間隔 P	75, 100 150, 200

ローラ間隔 (P)

機長 L	呼称ピッチ	実ピッチ
1000	75	77
1000	150	142
1500	200	188
2000	75	77
2000	150	154

* 上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

支手

ローラ幅	形状	コンベヤ機長 L	支手本数
150W以下	パイプ支手 φ17.3X3.2	~1500 未満	2本
200W以上	アングル支手 L40X40X3, t4.5	1500~2400 未満	3本
		2400~3000	4本

支手位置 (3000Lの場合)

ローラ間隔 P	A	B	C	D	E
75	150	900	900	900	150
100	200	900	800	900	200
150	150	900	900	900	150
200	200	800	1000	800	200

脚取付穴寸法

- * 機長が1000, 1500の場合、センターの加工はありません。
- * 強力型2FB脚取付の場合、穴加工はφ12になります。

△				尺度	1:10	客先	殿	図番	R-6023D-01-00-000
△				日付	2012/08/29	名称			
△				承認	検図	製図			
△	改訂番号	年月日	改訂事由	担当	田嶋	相馬	渡辺		