



型式	寸法Ma (mm)	寸法Mb (mm)	寸法L (mm)	寸法T (mm)	寸法B (mm)	付属品:座金 (mm)	質量 (g)
SCBC3-1-4	UNC 1/4-20×1/4	M3×0.5	6.3	2	11	6.5×16×t1.5	4.1
SCBC4-5-16	UNC 5/16-18×5/16	M4×0.7	7.9	3	12.5	8.5×19×t1.5	6.8
SCBC5-3-8	UNC 3/8-16×3/8	M5×0.8	9.5	3	14	10.5×22×t1.5	9.4
SCBC6-7-16	UNC 7/16-14×7/16	M6×1.0	11.1	3	16	12.5×26×t2	11.5
SCBC8-1-2	UNC 1/2-13×1/2	M8×1.25	12.7	3	19	13.5×28×t2	18.2

〈注意点〉

強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
 付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
 六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
 座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。事前に座金の厚みをご確認ください。
 ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

	材質・処理
本体・座金	SUS304相当

	ネジ山種類
内径	メートル並目
外径	ユニファイ並目(UNC)

作成日: 2025年4月7日	設計: YT	検図:		品名 ネジ変換ボルト ユニファイ (並目・UNC)	型式 SCBC
-------------------	-----------	-----	--	---------------------------------	------------