



※グラントコース取り付け方法：アイ部分にコース（金具）を入れ、キャンバスとの間をシージングし、その部分を樹脂（ウレタン）コーティングする。

No.	部品名	数	材質	表面
1	ロープ	1	外層：ポリエステル	ダークグリーン
2			内層：ダイニーマー	白
3	キャンバス	2	ポリエステル 2.2mm厚	ダークグリーン
4	ミシン糸	2	ポリエステル 1500d/3	ダークグリーン
5	使用上の注意	1	綿混紡（ポリエステル混）	白
6	グラントコース	2	鉄	メッキ加工

直径 (mm)	6	9	12	
A. アイ (コース) 内径 (mm)	28	37	45	
B. アイ (コース) 内径 (mm)	22	28	30	
C. キャンバス部	厚さ (mm)	2.2	2.2	2.2
	幅 (mm)	20	29	30
	長さ (cm)	14.5+1.0	19.5+1.0	19.5+1.0
	縫方 (回)	2	2	3

品番	ロープ径 mm	長さ cm	重量 g	使用荷重 kgf	破断強度 kgf	梱包サイズ mm
SP-61C	6	100+3	160	150	1500	395×100×65
SP-62C	6	200+3	190	150	1500	395×100×65
SP-63C	6	300+3	220	150	1500	395×100×65
SP-64C	6	400+3	250	150	1500	395×100×65
SP-65C	6	500+3	280	150	1500	395×100×65
SP-91C	9	100+3	310	380	3800	470×115×95
SP-92C	9	200+3	380	380	3800	470×115×95
SP-93C	9	300+3	450	380	3800	470×115×95
SP-94C	9	400+3	520	380	3800	470×115×95
SP-95C	9	500+3	580	380	3800	470×115×95
SP-121C	12	100+3	570	700	7000	470×115×95
SP-122C	12	200+3	670	700	7000	470×115×95
SP-123C	12	300+3	780	700	7000	470×115×95

備考 _____

承認 田中
 検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 2010. 3. 5

全業

受入 No.

品名 セフティパワーロープ
 品番 SP-〇〇C

Scale