

直尺 J I S規格
B7516 150mm~2000mm

品 番	寸 法	厚 み	巾	重 量
SU-15	150mm	0.5mm	15mm	10g
SU-30	300mm	1.0mm	25mm	65g
SU-60	600mm	1.2mm	30mm	180g
SU-100	1,000mm	1.5mm	35mm	425g
SU-150	1,500mm	2.0mm	40mm	950g
SU-200	2,000mm	2.0mm	40mm	1250g
SU-300	3,000mm	3.0mm	40mm	2865g

特長

J I S B7516規格品です
材質はステンレス SUS 420J2
目盛がとれにくい硬質研磨仕上げ
目盛が鮮明で読みやすく、目が疲れない
10CMごとに赤い数字が付いていて見やすくなっています

規 格 項 目		製品規格 J I S 1級 B7516-1987					
材 料		SUS 420J2 Stainless steel					
寸 法	呼び寸法	全 長	許容差	厚さ	許容差	巾	許容差
	150	175	±5mm	0.5	±10%	15	±2%
	300	335		1.0		25	
	600	640		1.2		30	
	1,000	1,050		1.5		35	
	1,500	1,565		2.0		40	
	2,000	2,065		2.0		40	
目盛面の平面度		測定に支障がない程度に平たんであること。					
目盛側面の真直度	呼び寸法	真直度	呼び寸法		真直度		
	150	0.23以下	1,000		0.40以下		
	300	0.26以下	1,500		0.50以下		
	600	0.32以下	2,000		0.60以下		
目盛端面の直角度		0.035mm以下					
長さの許容差	長 さ		許容差		算出公式 ± (0.10+0.05×L/500)		
	500以下		±0.15				
	500を超え1,000以下		±0.20				
	1,000を超え1,500以下		±0.25				
	1,500を超え2,000以下		±0.30				
20℃を 基準とする							

単位 mm

