



寸法公差

内 径	6.5±0.3
外 径	10.0 ^{+0.2} _{-0.3}
肉 厚	1.75±0.2 {(MAX+MIN)/2}
偏肉差	0.3 以下
長 サ	(100M,200M) ^{+3%} ₋₀

ロットNo印刷

印 刷 色	ブラック
印刷間隔	1000



製造日: 数字2桁

製造月: アルファベット1字 (1月→A, 2月→B, ..., 12月→L)

製造年: アルファベット1字 (西暦下1桁1年→A, 2年→B, ..., 0年→J)

印刷

字 高	3
印 刷 色	ブラック
印刷間隔	1000

TRUSCO ソフトウレタンブレードホース SUB6.5 6.5×10 MADE IN JAPAN

001



マークナシバリシグ



指定文字

常用圧力 WORKING PRESSURE		20℃	1.4MPa 以下	60℃	0.6MPa 以下	5		
破裂圧力 BURST PRESSURE		20℃	5.6MPa 以上	60℃	2.4MPa 以上	4		
使用温度範囲 SERVICE TEMPER		-20~60℃				3	補強系	ナイロン系
最小曲げ半径 BENDING RADIUS		40 以上 (at20℃)				2	外 層	ポリウレタン樹脂 オレンジ
流体 FLUID						1	内 層	ポリウレタン樹脂 オレンジ
						No.	名称DESCRIPTION	材質MATERIALS
						八興販売株式会社		MESSRS 御中
						SUB-6.5-100		
						図番DRG.No.	日付DATE	尺度SCALE
						08-010-504-138	2003. 3. 26	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
						設計DESING	製図DRAWING	検図CHECKED
						T.Saito	T.Takahashi	T.Abe
記号REVLTR	担当BY	検図CHECKED	日付DATE	適用APPLICATION		株式会社 八興		