



| 品番 | 呼び径 | D 内径 Φ | 鋼線 Φ | L寸 M | 重量約 kg |
|-----------|------|-----------|---------|---------|-----------|
| TAF-10010 | Φ100 | 110 | 1.0 | 10 | 1.15 |
| TAF-12510 | Φ125 | 135 | 1.0 | 10 | 1.44 |
| TAF-15010 | Φ150 | 160 | 1.0 | 10 | 1.73 |
| TAF-17510 | Φ175 | 185 | 1.0 | 10 | 2.02 |
| TAF-20010 | Φ200 | 210 | 1.0 | 10 | 2.3 |
| TAF-22510 | Φ225 | 235 | 1.0 | 10 | 2.59 |
| TAF-25010 | Φ250 | 260 | 1.0 | 10 | 2.88 |
| TAF-27510 | Φ275 | 285 | 1.0 | 10 | 3.17 |
| TAF-30010 | Φ300 | 310 | 1.0 | 10 | 3.45 |
| TAF-32510 | Φ325 | 340 | 1.2 | 10 | 5.25 |
| TAF-35010 | Φ350 | 365 | 1.2 | 10 | 5.65 |

本体基材 アルミ箔 9ミクロン+表面ポリエステルフィルム 12ミクロン= 21ミクロン

作成日
2009. 8. 1

検図
高橋

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
アルミフレキシブルダクト

品番
TAF-〇〇〇〇〇