




材質：スチール（SWCH）

品番	摘要ネジ	標準下穴径 (mm)	標準板厚 ^e (mm)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	E (mm)
T-BN-4M15S	M4X0.7	6.1	0.5～1.5	9.5	6.0	9.3	0.8
T-BN-4M25S	M4X0.7	6.1	1.5～2.5	10.5	6.0	9.3	0.8
T-BN-4M35S	M4X0.7	6.1	2.5～3.5	11.5	6.0	9.3	0.8
T-BN-5M15S	M5X0.8	7.1	0.5～1.5	10.5	7.0	10.3	1.0
T-BN-5M25S	M5X0.8	7.1	1.5～2.5	11.5	7.0	10.3	1.0
T-BN-5M35S	M5X0.8	7.1	2.5～3.5	12.5	7.0	10.3	1.0
T-BN-6M25S	M6X1.0	9.1	1.0～2.5	13.5	9.0	12.3	1.5
T-BN-6M40S	M6X1.0	9.1	2.5～4.0	15.0	9.0	12.3	1.5
T-BN-8M25S	M8X1.25	11.1	1.0～2.5	15.0	11.0	14.3	1.5
T-BN-8M40S	M8X1.25	11.1	2.5～4.0	16.5	11.0	14.3	1.5
T-BN-10M25S	M10X1.5	13.1	1.0～2.5	15.5	13.0	16.3	1.5
T-BN-10M40S	M10X1.5	13.1	2.5～4.0	17.0	13.0	16.3	1.5

作成日
2008. 2. 15

検図
岩瀬

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
クリップナット 平頭

品番
TBN-OMOOS