

仕 様

使用流体 : 圧縮空気  
使用温度範囲 : - 5 ~ 6 0℃  
最高使用圧力 : 0. 8 M P a  
重 量 : 1 9 5 g

|    |            |   |            |            |
|----|------------|---|------------|------------|
| 20 |            |   |            |            |
| 19 |            |   |            |            |
| 18 |            |   |            |            |
| 17 |            |   |            |            |
| 16 |            |   |            |            |
| 15 |            |   |            |            |
| 14 |            |   |            |            |
| 13 |            |   |            |            |
| 12 |            |   |            |            |
| 11 |            |   |            |            |
| 10 |            |   |            |            |
| 9  |            |   |            |            |
| 8  |            |   |            |            |
| 7  |            |   |            |            |
| 6  |            |   |            |            |
| 5  | ニップル       | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ | N-2M-2M-Ni |
| 4  | ホースソケット    | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ | H5-G2F-Ni  |
| 3  | ユニバーサルソケット | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ | H5-G2FU-Ni |
| 2  | 内 管        | 1 | ポリウレタン     |            |
| 1  | 外 皮        | 1 | 難燃性ポリエステル  | 色 グリーン     |
| No | 部品名        | 数 | 材質／品番      | 備 考        |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 生産工場 | チヨダエンジニアリング株式会社 |
|------|-----------------|

