



(mm)

	D	L	H	B	E	A	1個あたり weight (g)
TIS-L3	3.5	8.5	16	35 ^{+2.0} _{-0.8}	2.8 ^{+0.8} _{-0.2}	9	5
TIS-L4	4	10	20	41 ^{+2.0} _{-0.8}	4 ^{+0.8} _{-0.3}	10 ^{+0.5} _{-0.8}	8
TIS-L5	5	13	26	50 ^{+2.0} _{-1.0}	5 ^{+0.8} _{-0.3}	11 ^{+0.5} _{-0.8}	16
TIS-L6	5 ^{+0.5} _{-0.3}	16	28	50 ^{+2.0} _{-1.0}	6 ^{+0.8} _{-0.5}	12 ^{+0.5} _{-0.8}	21
TIS-L8	7	19.5	34	55±2	8 ^{+0.8} _{-0.5}	15 ^{+0.5} _{-0.8}	40

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる	製図	谷口	品名	ステンレスロングアイスクリュー
寸法の区分	等級	粗級	検査	高田
0.5以上3以下	±0.2		承認	大田
3をこえ6以下	±0.3		図番	110304-91
6をこえ30以下	±0.5		材質	SUS304
30をこえ120以下	±0.8		日付	H23.03.04

備考

承認
大田

検図
設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H23.03.04

全業
受入 No.

ステンレスロングアイスクリュー
TIS-LO