



15				
14				
13				
12				
11	平ワッシャ	16	M8	ユニクロ
10	スプリングワッシャ	16	M8	ユニクロ
9	六角ナット	16	M8	ユニクロ
8	六角ボルト	16	M8X35	ユニクロ
7	目隠しキャップ	32	再生エラストマー	グリーン
6	支柱キャップ	8	導電性PP	表面抵抗値：約 $10^5 \Omega$
5	固定キャスター	2	TYSK-100NRB-G	グレーゴム
4	自在キャスター	2	TYS-100NRB-G	グレーゴム
3	2段式支柱	4	$\phi 25.4$ t=1.4	粉体塗装
2	2段式ハンドル	1	$\phi 28.6$ t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	2	再生ポリプロピレン	グリーン
No	部品名	数	材質・厚/品番	表面処理
			生産工場	9-833526
			納入形態	完成品
			色	グリーン

備考

自重 13kg

梱包サイズ (梱包数：1)  
750 X 470 X 910 mm

梱包重量 13.2kg (13 才)

表示耐荷重  
1台当りの最大均等荷重：200kg  
上段均等荷重：60kg  
下段均等荷重：140kg

性能試験  
1. 始動性能試験 合格  
2. 耐荷重性能試験 合格