



(mm)

(mm)

	D	P	W	H	d	1個あたり weight(g)		D	P	W	H	d	1個あたり weight(g)
TSB-19-150K	19	150	46	56	5	180	TSB-25-500K	25	500	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	526
TSB-19-200K	19	200	46	56	5	210	TSB-25-600K	25	600	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	609
TSB-19-250K	19	250	46	56	5	240	TSB-32-300K	32	300	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	485
TSB-19-300K	19	300	46	56	5	270	TSB-32-400K	32	400	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	590
TSB-25-300K	25	300	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	367	TSB-32-500K	32	500	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	695
TSB-25-400K	25	400	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	446	TSB-32-600K	32	600	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	832

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる	
寸法の区分	等級 粗級
0.5以上3以下	±0.2
3をこえ6以下	±0.3
6をこえ30以下	±0.5
30をこえ120以下	±0.8
120をこえ400以下	±1.2
400をこえ1000以下	±2.0

製図	谷口	品名	ステンレスセーフティーバー(鏡面)
検査		品番	TSB-00-000K
承認	大田	図番	111109-96
材質	SUS304		日付 H23.11.09

備考 _____

承認
大田

検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全業 受入 No.
H23.11.09

ステンレスセーフティーバー(鏡面)
TSB-00-000K