



(mm)

(mm)

	D	P	W	H	d	1個あたり weight(g)		D	P	W	H	d	1個あたり weight(g)
TSB-19-150HL	19	150	46	56	5	180	TSB-25-500HL	25	500	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	526
TSB-19-200HL	19	200	46	56	5	210	TSB-25-600HL	25	600	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	609
TSB-19-250HL	19	250	46	56	5	240	TSB-32-300HL	32	300	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	485
TSB-19-300HL	19	300	46	56	5	270	TSB-32-400HL	32	400	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	590
TSB-25-300HL	25	300	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	367	TSB-32-500HL	32	500	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	695
TSB-25-400HL	25	400	52	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	446	TSB-32-600HL	32	600	65	75 ^{+1.5} _{-0.8}	5	832

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる			
寸法の区分		等級 粗級	
0.5以上3以下		±0.2	
3をこえ6以下		±0.3	
6をこえ30以下		±0.5	
30をこえ120以下		±0.8	
120をこえ400以下		±1.2	
400をこえ1000以下		±2.0	
製図	谷口	品名	ステンレスセーフティーバー (HL)
検査		品番	TSB-00-000HL
承認	大田	図番	111109-97
材質	SUS304	日付	H23.11.09

備考 _____

承認
 大田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全業 受入 No.
 H23.11.09

ステンレスセーフティーバー (HL)
 TSB-00-000HL