

REF. NO. 品番		DESCRIPTION 名 称	MATERIAL 材 質	PCS/SBT 個分数	REMARKS 備 考
1		はしご支柱 (4035 : 右)	アルミ	1	-
2		はしご支柱 (4035 : 左)	アルミ	1	-
3		踏 栈 (下はしご用)	アルミ	11	-
4		踏 栈 (下はしご用穴付)	アルミ	1	-
5		ス ト ッ パ ー	鋼	2	-
6		補 強 材 右	鋼	1	-
7		補 強 材 左	鋼	1	-
8		リ ベ ッ ト NSA6-4EX	AL/SS	2	-
9		平 座 金 付 六 角 ボ ル ト M5×30	鋼	2	-
10		テ ン ロ ッ ク 六 角 ナ ッ ト M5	SWCH10R	2	-
11		滑 り 止 め 端 具 組 立	-	2	-
12		平 座 金 付 小 形 六 角 ボ ル ト M10×41	鋼	2	-
13		テ ン ロ ッ ク 六 角 ナ ッ ト (小 形) M10	SWCH10R	2	-
14		平 座 金 M10 (10. 5×22×1. 6)	SPCC	2	-
15		上 部 端 具 (グ レ ー)	樹脂	2	色 : グレー
16		リ ベ ッ ト NSA6-8EX	AL/SS	2	-

The technical drawing illustrates the assembly of a ladder. The side view on the left shows a total height of 4091 mm. The front view on the right shows a width of 4035 mm and a total height of 4091±10 mm. Key dimensions include a pitch of 335 mm (11 units = 3685 mm), a base width of 426 mm, and a base height of 30 mm. Part numbers 1 through 16 are labeled on the drawing, corresponding to the parts listed in the table. The drawing also includes a reference diagram S=1:25.