



(mm)

| | L | W | D | d | A | B | ねじ径 | 1個あたり weight (g) |
|--------|-----|----|-----|--------------------|------|----------------|--------|---------------------|
| TTB-4E | 57 | 13 | 4 | $10^{+1}_{-0.5}$ | 28±2 | 50^{+3}_{-1} | W-3/16 | 28 |
| TTB-5E | 70 | 14 | 4 | $10^{+1}_{-0.5}$ | 35±2 | 62±2 | W-3/16 | 45 |
| TTB-6E | 90 | 19 | 5.5 | $10^{+1}_{-0.5}$ | 45±4 | 74±4 | W-1/4 | 98 |
| TTB-8E | 120 | 21 | 7 | $14^{+1}_{-0.5}$ | 60±4 | 95±4 | W-5/16 | 195 |
| TTB-9E | 150 | 26 | 8.3 | $15^{+1.5}_{-0.5}$ | 75±4 | 122±4 | W-3/8 | 300 |

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------|--------|-----------|---------------------------|----|--------|--------|
| 普通公差 JIS B 0405に準ずる | | 製 図 検 査 | 谷口 | 品 名 | ステンレス棒式ターンバックル (アイ&アイ) | | | |
| 寸法の区分 | 等級 粗級 | | | | | | | |
| 0.5以上3以下 | ±0.2 | | | | | 高田 | 品 番 | TTB-OE |
| 3をこえ6以下 | ±0.3 | | | | | | | |
| 6をこえ30以下 | ±0.5 | | | | | | | |
| 30をこえ120以下 | ±0.8 | SUS304 | 日 付 | H22.06.15 | | | | |

備考 _____

承認
大田

検図
設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全 葉 受入 No.

ステンレス棒式ターンバックル(アイ&アイ)
TTB-OE