



捻 径

(mm)

	L	W	A	B	S	捻径	weight (g)
TTB-3H	45	8.5	22±2	38.5±2	5.5±0.2	M-3	10
TTB-4H	57	13	28±2	50±2	6 ±0.3	W-3/16	27
TTB-5H	70	14	35±4	60±4	7 ±0.3	W-3/16	41
TTB-6H	90	19	45±4	75±4	9 ±0.3	W-1/4	89
TTB-8H	120	21	60±4	102±4	11 ±0.3	W-5/16	152
TTB-9H	150	26	75±4	120±4	13 ±0.3	W-3/8	256

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製 図 検 査 承 認 材 質	丸尾	品 名	ステンレス棒式ターンバックル	
寸法の区分	等級 粗級		高田	品 番	TTB-OH	
0.5以上3以下	±0.2		大田	図 番	040826-63	
3をこえ6以下	±0.2					
6をこえ30以下	±0.5					
30をこえ120以下	±0.8	SUS304		日 付	H16.8.26	

設計年月日	全 業	受 入 No.	ステンレス棒式ターンバックル
H16.8.26			TTB-OH

備考 _____

承認 大田

検図

設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全 業

H16.8.26

受入 No.

ステンレス棒式ターンバックル

TTB-OH