



材質 S45C
硬度 HRC-50°

品番	穴合わせ部 寸法 (mm)	全長 (mm)	先端径 (mm)	最大径 (mm)	d 2 (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (g)
TYSP-16	16 ▫	160 ▫	9 ▫	19 ▫	14 ▫	63	90 ▫	45 ▫	25 ▫	250 ▫
TYSP-19	19 ▫	180 ▫	10 ▫	22 ▫	16 ▫	75	100 ▫	55 ▫	25 ▫	400 ▫
TYSP-22	22 ▫	200 ▫	12 ▫	25 ▫	18 ▫	88	115 ▫	60 ▫	25 ▫	600
TYSP-25	25 ▫	220 ▫	14 ▫	28 ▫	22 ▫	106	135 ▫	60 ▫	25 ▫	750
TYSP-28	28 ▫	240 ▫	16 ▫	32 ▫	23 ▫	112	150 ▫	60 ▫	30 ▫	1120
TYSP-32	32 ▫	260	17	36	28	130	165	65	30	1520

作成日 2012.07.25

検図 村上

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ヨセボンチ

品番 TYSP-16～TYSP-32