



品番	A	B	C	D	直角度	質量 (kg)	梱包数	ケース
ULD-75	75	50	18	4	±0.027	0.03	1	紙箱
ULD-100	100	70	20	4	±0.030	0.09	1	紙箱
ULD-125	125	80	20	4	±0.032	0.1	1	紙箱
ULD-150	150	100	25	5	±0.035	0.2	1	紙箱
ULD-200	200	115	25	5	±0.040	0.3	1	紙箱
ULD-250	250	150	30	5	±0.045	0.4	1	紙箱
ULD-300	300	175	30	5	±0.050	0.5	1	紙箱
ULD-350	350	180	40	5	±0.055	0.8	1	紙箱
ULD-400	400	200	40	5	±0.060	1.0	1	紙箱
ULD-450	450	235	40	5	±0.065	1.2	1	段ボール箱
ULD-500	500	250	50	5	±0.070	1.4	1	段ボール箱
ULD-600	600	300	50	8	±0.080	2.6	1	段ボール箱
ULD-750	750	375	60	11	±0.095	6.0	1	木箱
ULD-1000	1000	500	60	11	±0.120	7.5	1	木箱

#### 用途

加工物、測定物に直接当てて直角度測定できます。又、倒した状態で内角、外角の測定、ケガキ等にも使用できます。

一般工作作業用、組立、製缶作業用

#### 特長

使用面は精密研磨仕上げを施しています。

材質は炭素工具鋼を使用しています。

JIS B7526 規格精度品 (JIS 2 級)

直角度  $\pm(20+L/10) \mu\text{m}$

[L = 呼寸法 (mm) = A]

備考

承認 検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日  
R4. 8. 5

全業

受入 No.

平型スコヤー JIS 2 級  
図面名称 ULD-75 ~ ULD-1000

Scale