










飛び出し防止機構A部詳細 (S = 1 / 5)
※引き手キャップを外した状態
A部詳細 (1 / 7)



生産工場	4603
納品形態	完成品
塗装色	グリーン
マンセル近似値	7.5G7/2.5 (GN)

13	デバイダー	135	SPG 1.2t	生地
12	パーテーション	18	SPCC 0.6~0.8t	ユニクロメッキ
11	ラッチ金具	9	SPCC 2.3t	ユニクロメッキ
10	ラッチレバー	9	アルミ押し出し	アルマイト処理
9	取説シール	1		
8	ブランドシール	1		
7	オールロック錠	1	真鍮製	クロムメッキ
6	ラッチ付き引出引手	9	アルミ押し出し、ネームプレート付	アルマイト処理
5	引出 (H = 1 2 0)	9	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
4	地板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
3	裏板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
1	天板	1	SPCC 1.0t	メラミン焼付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理

備考：
質量：160.4kg
一台あたりの最大積載量：450kg
一段あたりの均等積載量：50kg

引出サイズ*	a	b	c	d
80	78	56	53	53
120	118	90	88	88
160	158	90	88	88
200	198	120	118	118
240	238	120	118	118