

電源スイッチ

電池表示LED

水位表示LED

137

15

上限

φ21.7

850

810 (測定範囲)

1.3

下限

20

不感帯

液面計 ZKT-D-0L 仕様表

使用液体

油性流体

使用温度範囲

0～35℃

駆動電源

100～240V電源 又は 単三電池 2本
(両タイプ併用可能)

電源スイッチ
操作

100～240V電源使用時：常時ON
単三電池使用時：モーメンタリー式
(押した場合のみ動作)

出力方式

10段階LED表示 (点灯ピッチ90mm)

接液部材質

SUS304・テフロン

ヘッド材質

AL

同梱部品

100～240V用ACアダプタ



長/MANAGER



検図/CHECK



来歴/CAREER

適用
機種
MODEL

ZKT
-D-
OL

材質
MATERIAL

図中

担当/CHIEF

製図/DRAW

眞野

個数
QTY

1

尺度
SCALE

1:5

品名
NAME

液面計
ZKT-D-OL (KT-850HN1) 油用

投影法
ANGLE

三角法
3RD

A
4

写図/TRACE

作成日/DATE

2018.06.22

アクアシステム株式会社
AQUA SYSTEM CO., LTD.

品番
CODE No

LDLM000100

図番
DRWG. No

S-00273